

HADEF Hebelzug Figur 25/13
HADEF Lever Hoist Type 25/13
HADEF Palan à levier Série 25/13

- Spitzenqualität
High quality
Haute qualité de fabrication
- Zum Heben, Ziehen und Spannen geeignet
For lifting, pulling and fastening
Pour lever, tirer et tendre
- Geringer Kraftaufwand
Easy to use
Très faible effort au levier
- Kompakt und leicht
Compact design, light weight
Construction compacte, faible poids
- Selbsttätig wirkende, total gekapselte Lastdruckbremse
Encapsulated, automatic load pressure brake
Frein automatique sous carter fermé
- Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette
Free-wheeling for feeding of the uncharged chain
Roue de manoeuvre pour avance rapide de chaîne
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7 T
Zinc plated load chain acc. to EN 818-7 T
Chaîne zinguée suivant EN 818-7 T



| Tragfähigkeit | Kettenstränge | Lastkette | Hebelkraft | Standardhub | Gewicht bei 1,5 m Hub | Gewicht je m Mehrhub | Hauptabmessungen | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|----|----|-----|----|----|-----|
| capacity | chain falls | load chain | lever force | standard lift | weight at 1,5 m lift | weight per m additional lift | main dimensions | | | | | | |
| capacité | brins de chaîne | chaîne de charge | effort au levier | levée standard | poids pour course 1,5 m | poids par m de course | dimensions principales | | | | | | |
| kg | | mm | daN | m | kg | kg | mm | | | | | | |
| | | | | | | | A | B | C | D | E | Ø | H |
| 250 | 1 | 4 x12 | 26 | 1,5 | 1,8 | 0,35 | 92 | 71 | 77 | 168 | 20 | 31 | 250 |

